

BT2010 START-STOP DHC

PROFESSIONEL ELEKTRONISK BATTERITESTER



varenr. 055339



Professionel batteritester med indbygget printer leverer meget præcise resultater.

FUNKTIONER

- **Batteri 6 og 12 V:** Tester spændingen og ladetilstanden.
- **Starter 12 og 24 V:** Tester startspændingen.
- **Generator 12 og 24 V:** Tester spænding uden belastning, ladespænding og spændingsudsving under opladningen.
- **Særlig funktion til at teste batteriets interne modstand.**
- **Printer resultaterne ved at benytte den integrerede termiske printer (der kræves ikke blæk).**

ØJEBLIKKELIG ANALYSE

- **Batteriets spænding (1,5 V til 30 V)**
- **Startstrøm tilgængelig**
- **Ladestatus og batteriets tilstand (%)**

BATTERITYPER

Kompatibel med flere typer bly-syre batteri, som spænder fra 7 til 230 Ah:

- **VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL** forseglede batterier
- **STANDARD LIQUID** batterier
- **START / STOP** batterier (EFB/AGM)

Driftsområde:

- **EN: 40 > 2830 CCA**
- **DIN: 25 > 1685 CCA**
- **SAE: 40 > 3000 CCA**
- **JIS:** Japansk batteri
- **IEC: 30 > 1985 CCA** (international standard)

STOR PRÆCISION

- **Automatisk kompensation for udvendig temperatur.**
- **Avanceret måleteknologi til dynamisk modstand minimerer batteriafladning og viser nøjagtige resultater, som ikke påvirkes af:**
 - Overfladeladning
 - Køretøjsforbrugere (lys, diverse lamper, etc.)
 - Defekte kontakter (slidte klemmer / kabelsko, løse kabelsko, etc.)

PRAKTISK

- **Justerbar lysstyrke på skærmen**
- **Komplet testrapport som viser dato, tid og navn**
- **Flytbare klemmer**
- **Flersproget interface**
- **Beskyttelse mod ombytning af poler**
- **ABS sag (syreresistent)**
- **Strømforsyning: 6 x 1,5V batterier inkluderet (type LR6 - AA)**



SOFTWARESYSTEM

Den medfølgende DHC software (inkluderet på en CD) overfører data fra testeren til en computer:

- **Hurtig display af gemte optegnelser**
- **Profilstyring**
- **Komplet log med prøver og resultater**
- **Hurtig oprettelse af testrapporter**

Batteri		TEST			Resultat	ØJEBLIKKELIG	KOMPENSATION FOR TEMPERATUR	cm		
Batteri A	Batteri V	LADE & STARTE SYSTEM TIL KØRETØJ								
6-12V	7>230Ah	•	• min 1,5 V	12 V 24 V	1 s	ØJEBLIKKELIG	•	L 130 D 64 H 251	180 cm	0,7 kg



www.elektropartner.com