



Den professionella batteritestaren ger noggranna resultat med inbyggd skrivare.

## FUNKTIONER

- **Batteri 6 och 12 V:** Testar spännings- och laddningsnivån.
- **Startmotor 12 och 24 V:** Testar startspänningen.
- **Generator 12 och 24 V:** Testar spänningen utan belastning och laddspänning, samt spänningsvariationer under laddningen.
- **Specialfunktion för att testa batteriets interna motstånd.**
- **Skriver ut resultaten med den integrerade termoskrivaren (behöver inte bläck).**

## OMEDELBAR ANALYS

- **Batterispänning (1,5 V till 30 V)**
- **Tillgänglig startström**
- **Laddstatus och batterinivå (%)**

## BATTERITYPER

Kompatibel med flera typer av bly-syra-batterier, som sträcker sig från 7 till 230 Ah:

**VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL förseglade batterier**

**STANDARD LIQUID-batterier**

**START / STOPP-batterier (EFB/AGM)**

Arbetsområde:

- **EN: 40 > 2830 CCA**
- **DIN: 25 > 1685 CCA**
- **SAE: 40 > 3000 CCA**
- **JIS: Japanskt batteri**
- **IEC: 30 > 1985 CCA** (internationell standard)

## STOR PRECISION

- **Automatisk kompensation för omgivningstemperatur**
- **Avancerad mätteknik för dynamiskt motstånd minimerar batteriets urladdning och visar noggranna mätresultat som inte påverkas av:**
  - Ytladdningar
  - Fordonets strömförbrukare (ljus, diverse lampor, osv.)
  - Defekta kontakter (slitna klämmor/kabelskor, lösa kabelskor, osv.)

## ANVÄNDBARA FUNKTIONER

- **Justerbar ljusstyrka på skärmen**
- **Kompleta testrapporter som visar datum, tid och namn**
- **Löstagbara klämmor**
- **Flerspråkigt gränssnitt**
- **Skydd mot förväxling av poler**
- **ABS-box (syrafast)**
- **Strömförsörjning: 6 x 1,5 V batterier ingår (typ LR6 - AA)**



## PROGRAMVARUSYSTEM

Den medföljande DHC-programvaran (medföljer på CD) överför data från testaren till en dator:

- **Snabb visning av lagrade poster**
- **Profilhantering**
- **Komplett logg med tester och resultat**
- **Snabbt upprättande av testrapporter**

Batteri		TEST		RESULTAT	TEMPERATUR-KOMPENSATION	cm		
6-12V	7>230Ah	Batteri A	Batteri V LADDA & STARTA SYSTEM FÖR FORDON	1 s	OMEDELBART	L 130 D 64 H 251	180 cm	0,7 kg
		•	• min 1,5 V					